

## Hygiejnisk, rengøringsvenlig og modulopbygget båndtørrer

- til mindre produktionslinjer og pilotforsøg

---



## Modulopbygget båndtørrer - Nyhed

Tørringsanlægget egner sig særligt til:

- **Medicinalindustrien** ✓ 
- **Fødevarerindustrien** ✓ 
- **Foderindustrien** ✓ 



Tørringsanlæggets særlige kendetegn er:

- **Skalerbar modulopbygning** ✓
- **Hygiejnisk design** ✓
- **Rengøringsvenlig** ✓
- **Intuitiv betjening via touchpanel** ✓
- **Lavt støjniveau** ✓
- **Energigenvinding på afkastluft** ✓

### Specifikationer basismodul.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Tørretemperatur:                                  | 20..250 ° C     |
| Tørretid:   | 10..40 Minutter |
| Energiforsyning (elovarmning):                    | 100 Amp         |
| Maksimal tørrekapacitet (vand):                   | 40 kg/time      |
| Feedflow (ekstruderet produkt 25 % til 8 % vand): | 220 kg/time     |
| Pladskrav (åbne låger): Højde x Bredde x Dybde:   | 2,6 x 4,6 x 2 m |

### Varianter

- Tørreren leveres som standard med el til opvarmning, men andre energikilder er mulige.
- Man kan fravælge det infrarøde varmemodul.
- For øget kapacitet forbindes flere moduler i serie og transportøren forlænges.

For yderligere information eller tilbud kontakt DryingMate A/S.

Tlf. +45 20755620

info@dryingmate.com

www.DryingMate.com

